

15-750 KVA GERADORES À DIESEL

LINHA INDUSTRIAL

GENERAC[®]



15-750 KVA

LINHA INDUSTRIAL



Alto desempenho em geração de energia.

Geradores compactos, tolerantes a altas cargas de trabalho, e resistentes em qualquer ambiente.

Os geradores da linha diesel da Generac cobrem uma ampla faixa de potência e podem ser utilizados em várias aplicações, tais como: Indústrias, supermercados, hospitais, hotéis, construção civil, agrícola, locação, entre outros.

GERADOR	STAND BY		PRIME		MOTOR		DIMENSÕES (mm) Abertos			PESO (Kg)	DIMENSÕES (mm) Carenados			PESO (Kg)
	KVA	KW	KVA	KW	MARCA	MODELO	C	L	A		C	L	A	
YWY12	15	12	14	11	YANMAR	3TNV88-GGE.14	1600	870	1100	494	1600	870	1100	548
PWY20	25	20	22	18	PERKINS	404D-22G	1600	870	1100	530	1600	870	1100	584
PWY30	37	30	34	27	PERKINS	1103A-33G	2000	920	1220	795	2000	920	1310	1005
PWY45	59	47	54	43	PERKINS	1103A-33TG1	2000	920	1220	887	2000	920	1310	1086
PWY60	78	62	71	57	PERKINS	1103A-33TG2	2285	920	1365	942	2285	920	1470	1133
PWY65	84	67	76	61	PERKINS	1104A-44TG1	2285	920	1365	991	2285	920	1470	1182
PWY80	102	82	92	74	PERKINS	1104A-44TG2	2285	920	1365	1063	2285	920	1470	1254
PWY100	125	100	115	92	PERKINS	1104C-44TAG2	2400	1000	1430	1159	2400	1000	1684	1388
FWY110	140	112	127	102	FPT	NEF45 TM6	2755	1250	1444	1288	3000	1150	1775	1560
FWY125	151	121	144	115	FPT	NEF67 TM3A	2755	1250	1490	1485	3400	1250	1780	1870
MWY140	175	140	158	126	MWM	6.10TCA	2755	1250	1540	1563	3400	1250	1980	2038
FWY145	180	144	165	132	FPT	NEF67 TM3A	2755	1250	1600	1606	3400	1250	1780	1885
PWY176	220	176	200	160	PERKINS	1106A-70TAG3	2755	1250	1860	1763	3400	1250	1780	2112
FWY175	220	176	200	160	FPT	NEF67 TM6	2755	1250	1600	1631	3400	1250	1780	1944
FWY190	240	192	216	173	FPT	NEF67 TE5	2755	1250	1675	1631	3400	1250	1980	1972
FWY200	251	201	229	183	FPT	NEF67 TE5	2755	1250	1600	1623	3400	1250	1980	1972
MWY210	260	208	246	197	MWM	6.12TCA	2755	1250	1785	1821	3400	1250	1980	2324
SWY240	304	243	274	219	SCANIA	DC09 072A	3300	1438	1828	2492	3951	1438	2085	3214
SWY260	335	268	304	243	SCANIA	DC09 072A	3300	1438	1828	2510	3951	1438	2085	3238
SWY280	360	288	326	261	SCANIA	DC09 072A	3300	1438	1828	2510	3951	1438	2085	3238
SWY320	406	325	368	294	SCANIA	DC09 072A	3300	1438	1828	2510	3951	1438	2085	3233
SWY360	450	360	412	330	SCANIA	DC13 072A	3500	1540	2050	2737	4400	1540	2250	3809
SWY400	505	404	461	369	SCANIA	DC13 072A	3500	1540	2050	2811	4400	1540	2250	3883
VWY400	509	407	463	370	VOLVO	TAD1344GE	3300	1438	1917	3550	3951	1438	2085	4217
SWY440	556	445	506	405	SCANIA	DC13 072A	3500	1540	2050	2911	4400	1540	2250	4017
PWY500	625	500	569	455	PERKINS	2506A-E15	3500	1540	2100	3994	4400	1540	2250	4896
VWY510	642	514	578	462	VOLVO	TAD1641GE	3500	1540	2120	4186	4400	1540	2250	5114
VWY560	700	560	630	504	VOLVO	TAD1642GE	3500	1540	2120	4226	4400	1540	2250	5215
PWY600	750	600	681	545	PERKINS	2806A-E18	3900	1950	2200	4628	5600	1950	2540	6073

*Consulte-nos para potências maiores

GENERAC®

Generac Brasil
Rod. Anhanguera, Km 305
Ribeirão Preto - SP 14097-140
generacbrasil.com.br Tel. +55 16 3505 9150

As características da especificação podem mudar sem aviso prévio. Dimensões e pesos são apenas para fins preliminares. Por favor, consulte um distribuidor da Generac para desenhos de instalação detalhados.